

CMA Table de tri à bandes



TABLE DE TRI A BANDES - S800

Les tables de tri sont utilisées pour l'élimination manuelle de tous les composants négatifs (grappes et grains abîmés, grappes vertes, feuilles et autres corps étrangers).

Dotées d'un variateur de vitesse, les tables de tri S800 ont été prévues pour être utilisées de manière simple et pratique. Pourvues d'un chariot avec deux roues fixes et deux roues pivotantes, pour faciliter les déplacements, elles peuvent être construites de différentes longueurs et réglées en hauteur sur 5 positions, selon les exigences. Le transporteur à bande est en PVC, apte au contact avec les aliments. Plusieurs caractéristiques techniques ont été prévues pour faciliter le nettoyage: la porte arrière s'ouvre et permet un rapide nettoyage du canal inférieur de la table ; le plan supérieur où repose le transporteur est troué pour permettre à l'eau du rinçage de s'écouler sans qu'elle stagne sous le transporteur. Le liquide qui sort de ces trous est récupéré grâce à deux bassins. En outre, la table est dotée d'un racleur avec un bassin de récupération. Le tri est facilité grâce à des couloirs de séparation spéciaux. Les grappes et les grains sains avancent au milieu, alors que toutes les parties abîmées ou étrangères sont éliminées aux deux extrémités.

S800 Scheda Tecnica

- **Produzione oraria**
Tonn./h 2+10
- **Potenza installata**
Kw 0,75
- **Peso macchina**
A. Kg. 240 - B. Kg. 265
C. Kg. 290 - D. Kg. 310

